

Hinweise zur Datenübernahme für die Erstellung von Siebdruckfilmen.

Um einen reibungslosen Ablauf von der Anlieferung Ihrer Daten bis zum fertigen Produkt zu gewährleisten, bitten wir Sie die nachstehenden Parameter bei der Erstellung Ihrer Daten zu beachten.

Wir arbeiten unter anderem mit den folgenden Programmen:

- CorelDraw 2018
- FlexiSIGN & Print 12 (Pro Cloud)
- Adobe Acrobat XI-Pro
- Adobe Photoshop CS2
- Roland VersaWorks
- Roland VersaWorks Dual

Siebdruckfilme

Die Rasterweite ist mit einem 23er Raster im Siebdruck begrenzt.

Die Rasterwinkelung sollte bei einem 1-farbigem technischen Raster 52,5° Grad betragen.

Nach Euroskala: CYAN = 15° Grad, YELLOW = 0° Grad, MAGENTA = 45° Grad, BLACK = 75° Grad

Der Tonwertumfang sollte bei einem Raster zwischen 15 und 85% liegen.

Als Punktform ist ein rundes Punktraster zu verwenden.

Die Farbreihenfolge bei einem Farbsatz lautet:

1. CYAN 2. YELLOW 3. MANGENTA 4. BLACK

Als Überfüllung geben Sie bitte mindestens 0,1 mm umlaufend ein.

Sollten Sie zur Einstellung Ihrer Daten noch Fragen haben, rufen Sie uns an.